

КРАСКОТЕРКИ ТРЕХВАЛЬЦОВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 3-80-200, 3-100-200, 3-120-250

Наименование параметров	3-80-200 Инд. 232.871	3-100-200 Инд. 232.872	3-120-250 Инд. 232.883
Число валков	3	3	3
Диаметр рабочей части валков, мм	80	100	120
Длина рабочей части валков, мм	200	200	250
Твердость рабочей поверхности валков, НРСэ	50...56	50...56	50...56
Параметр шероховатости рабочей поверхности валков, Ra	0,32	0,32	0,32
Скорость среднего валка, регулируемая бесступенчато, мин-1	12 - 60	12-60	12 - 60
Фрикция между передним и средним валками между средним и задним валками	1:3 1:3	1:3 1:3	1:3 1:3
Зазор между валками регулируемый, мм	0,1 ÷ 3	0,1 ÷ 3	0,1 ÷ 3
Отвод переднего и заднего валков	вручную	вручную	вручную
Охлаждение валков	вода	вода	вода
Установленная мощность электродвигателя главного привода, кВт, не более	2,2	2,2	2,2
Габаритные размеры, мм, не более	1100x900x800	1100x920x800	1200x950x800
Масса, кг, не более	400	420	450